

Dichiarazione di Prestazione











Enkadrain® 5006H/5-2s/M110PP

DoP no.: 163133-8






Low & Bonar B.V. Westervoortsedijk 73 6827AV Arnhem, Paesi Bassi T: +31 (0) 85 744 1300 F: +31 (0) 85 744 1310 info@lowandbonar.com Codice Fabbrica: 10360-O	L'Organismo Notificato ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e il controllo della produzione in fabbrica, e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica.
--	--

Sistema di valutazione	2+	Organismo Notificato:	0799
------------------------	----	-----------------------	------

Applicazione:

				
EN 13249: 2000 + A1:2005	EN 13250: 2000 + A1:2005	EN 13251: 2000 + A1:2005	EN 13252: 2000 + A1:2005	EN 13253: 2000 + A1:2005
				
EN 13254: 2000 + A1:2005	EN 13255: 2000 + A1:2005	EN 13256: 2000 + A1:2005	EN 13257: 2000 + A1:2005	EN 13265: 2000 + A1:2005

Funzione:

				
Separazione (S)	Filtrazione (F)	Rinforzo (R)	Protezione (P)	Drenanti (D)

Die umrahnten Felder gelten

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Tolleranza	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a trazione - long.	16,0 kN/m	-2,1 kN/m	EN ISO 10319
Resistenza a trazione - trasv.	16,0 kN/m	-2,1 kN/m	EN ISO 10319
allungamento a carico massimo long.	40 %	+/-9,2 %	EN ISO 10319
allungamento a carico massimo trasv.	45 %	+/-10,35 %	EN ISO 10319
Resistenza al punzonamento statico (CBR)	1,5 kN	-0,15 kN	EN ISO 12236
Resistenza alla perforazione dinamica (cone drop)	32 mm	+ 10 mm	EN ISO 13433
Permeabilità perpendicolare al piano (VIH50)	100 mm/s	- 30 mm/s	EN ISO 11058
Capacità drenante - 20 kPa, morb./morb.	2.50 ·10-3 m ² /s	- 0.2 ·10-3 m ² /s	EN ISO 12958
Apertura caratteristica (O90)	90 µm	+/- 40 µm	EN ISO 12956
Durata minima prevista in anni nei terreni naturali con 4<pH<9 e temperature <25°C	≥ 100		Annesso B
Tempo massimo consentito tra l'installazione e la copertura del geotessile	1 mese		EN 12224
Substances pericolosi	Meno di quanto richiesto dalla normativa nazionale degli Stati membri dell'UE		Disposizioni nazionali negli Stati membri dell'UE

- n.p.d. = nessuna prestazione determinata

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alla prestazione dichiarata nella tabella sopra riportata.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva di Low & Bonar B.V.

Arnhem, Paesi Bassi

01/09/2017

Wouter Spleers

Responsabile Assicurazione Qualità



Caratteristiche aggiuntive

Peso	620 g/m ²	n.p.d.	EN ISO 9864
Spessore a 2kPa	6.2 mm	n.p.d.	EN ISO 9863-1