

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(allegato III del regolamento N. 305/2011)

No. HC380PLUS-1/1213-CPR-6102



HarpoCover 380 PLUS

1. Codice di identificazione unico del prodotto – tipo:
HarpoCover 380 PLUS
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento identificativo del prodotto da costruzione come previsto dall'articolo 11, paragrafo 4:
riportato sulla confezione
3. Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alle specifiche norme tecniche armonizzate come previsto dal fabbricante:
Barriera polimerica geosintetica per usi in costruzione di serbatoi e dighe, costruzione di canali, barriere ai fluidi nella costruzione di gallerie e strutture interraste annesse, costruzione di siti di smaltimento per rifiuti liquidi, stazioni di trasferimento o contenimento secondario, costruzione di siti di stoccaggio per rifiuti solidi e siti di smaltimento, barriere per infrastrutture di trasporto.
(EN 13361:2004/A1:2006; EN 13362:2005; EN 13491:2004/A12006; EN 13492:2004/A1:2006; EN 13493:2005; 15382:2008)
4. Nome, denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11 paragrafo 5
Harpo spa
Via Torino 34
34123, Trieste – Italia
segreteria@harpogroup.it
tel. + 39 040 3186611
Sito produttivo: 008
5. Nome ed indirizzo, se ricorre il caso, del rappresentante autorizzato il cui mandato copre gli obblighi previsti dall'articolo 12, paragrafo 2:
Non rilevante
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
Sistema 2+
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: organismo notificato
SKZ – TeConA GmbH
Identification number 1213
Sistema di attestazione 2+ - Certificato di conformità del controllo di fabbrica: 1213-CPR-6102
8. Nei casi di dichiarazione di prestazione relativa a prodotti da costruzione per i quali sia stata emessa una valutazione tecnica europea: *Non applicabile.*



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(allegato III del regolamento N. 305/2011)

No. HC380PLUS-1/1213-CPR-6102



HarpoCover 380 PLUS

9. Dichiarazione di prestazioni:

Caratteristiche	Valori	Metodo di Prova
Spessore	0,6 mm	UNI EN ISO 9863-1:2005-02
Resistenza a trazione MD	27 kN/m	UNI EN ISO 527-1:2012-02 UNI EN ISO 527-4:1997-04
Resistenza a trazione CMD	25 kN/m	UNI EN ISO 527-1:2012-02 UNI EN ISO 527-4:1997-04
Resistenza al punzonamento statico	4,3 kN	UNI EN ISO 12236:2006-09
Tenuta ai gas	165×10^{-9} mol/(m ² s)	ASTM D 1434:1982
Resistenza agli agenti atmosferici – esposizione a 350 MJ/m ² con lampada UV	Residue proprietà tensili > 90 % durata dell'esposizione 3000 h	EN 12224
Durabilità	minima prevista di 25 anni in terreno naturale con $4 < \text{pH} < 9$ e temperatura inferiore a 25°C	

I dati tecnici sono ricavati da prove di laboratorio, tolleranza 10%.

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4:

Firmato a nome e per conto di:

HARPO spa
Divisione SEIC geotecnica
Direttore di Divisione
dott. Andrea Bodigo

Trieste, 17/03/2020

